

Comandi systemctl

Comandi systemd collaudati per l'amministrazione di ogni giorno – cercabili e copiabili con un clic. Unità, timer, override e analisi del boot.

daniele.michelin // cheat sheet

Stato e controllo

- Stato e ultime righe di log di un'unità
- systemctl status nginx
- Avvia un'unità
- sudo systemctl start nginx
- Ferma un'unità
- sudo systemctl stop nginx
- ! Ferma e riavvia un'unità
- sudo systemctl restart nginx
- Ricarica la configurazione senza fermare
- sudo systemctl reload nginx
- Stato breve: active, inactive o failed
- systemctl is-active nginx
- Controlla se l'unità parte al boot
- systemctl is-enabled nginx

Autostart e masking

- Attiva l'avvio automatico al boot
- sudo systemctl enable nginx
- Attiva l'avvio automatico e avvia subito
- sudo systemctl enable --now nginx
- Disattiva l'avvio automatico
- sudo systemctl disable nginx
- ! Blocca del tutto un'unità (anche come dipendenza)
- sudo systemctl mask nginx
- Rimuove il blocco
- sudo systemctl unmask nginx
- Rilegge i file unit dopo le modifiche
- sudo systemctl daemon-reload

Trovare e ispezionare unità

- Elenca tutte le unità fallite
- systemctl --failed
- Elenca i servizi in esecuzione
- systemctl list-units --type=service --state=running
- Mostra il file unit con i drop-in
- systemctl cat nginx
- Albero delle dipendenze di un'unità
- systemctl list-dependencies nginx

Rimandi al journal

- Segui i log di un'unità in tempo reale
- journalctl -u nginx -f
- Messaggi dell'ultima ora
- journalctl -u nginx --since '1 hour ago'
- Errori dall'ultimo boot
- journalctl -b -p err
- Spazio su disco usato dal journal
- journalctl --disk-usage

Timer

- Tutti i timer con prossima e ultima esecuzione
- systemctl list-timers --all
- Abilita e avvia un timer
- sudo systemctl enable --now backup.timer
- Esegue subito una volta il job associato
- sudo systemctl start backup.service
- Riga del timer: ogni giorno alle 03:00
- OnCalendar=*-*-* 03:00:00
- Riga del timer: recupera le esecuzioni perse dopo il boot
- Persistent=true
- Verifica un'espressione di tempo e mostra la prossima esecuzione
- systemd-analyze calendar 'Mon *-*-* 06:00'

Override con drop-in

- Crea un drop-in (sopravvive agli aggiornamenti)
- sudo systemctl edit nginx
- ! Scarta tutte le modifiche locali all'unità
- sudo systemctl revert nginx
- Drop-in [Service]: riavvia in caso di errore (RestartSec=5 attende 5 s)
- Restart=on-failure
- Drop-in [Service]: limita la memoria a 1 GB
- MemoryMax=1G
- Drop-in [Service]: svuota l'ExecStart ereditato prima di impostarne uno nuovo
- ExecStart=

Analisi e target

- Mostra il tempo di boot totale
- systemd-analyze
- Le 15 unità più lente al boot
- systemd-analyze blame | head -n 15
- Valutazione del sandboxing di un'unità
- systemd-analyze security nginx
- Avvia senza interfaccia grafica
- sudo systemctl set-default multi-user.target
- ! Passa alla modalità di emergenza (ferma i servizi)
- sudo systemctl isolate rescue.target