

systemctl Befehle

Praxiserprobte systemd-Befehle für den Alltag – durchsuchbar und mit einem Klick kopierbar. Für Units, Timer, Overrides und Boot-Analyse.

daniele.michelin //
cheat sheet

Status & Steuerung

Zustand und letzte Logzeilen einer Unit

```
systemctl status nginx
```

Unit starten

```
sudo systemctl start nginx
```

Unit stoppen

```
sudo systemctl stop nginx
```

! Unit stoppen und neu starten

```
sudo systemctl restart nginx
```

Konfiguration neu laden, ohne zu stoppen

```
sudo systemctl reload nginx
```

Kurzstatus: active, inactive oder failed

```
systemctl is-active nginx
```

Prüfen, ob die Unit beim Boot startet

```
systemctl is-enabled nginx
```

Autostart & Masking

Autostart beim Boot aktivieren

```
sudo systemctl enable nginx
```

Autostart aktivieren und sofort starten

```
sudo systemctl enable --now nginx
```

Autostart deaktivieren

```
sudo systemctl disable nginx
```

! Unit komplett sperren (auch als Abhängigkeit)

```
sudo systemctl mask nginx
```

Sperre aufheben

```
sudo systemctl unmask nginx
```

Unit-Dateien nach Änderung neu einlesen

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Units finden & prüfen

Alle fehlgeschlagenen Units auflisten

```
systemctl --failed
```

Laufende Dienste auflisten

```
systemctl list-units --type=service --state=running
```

Unit-Datei inkl. Drop-ins anzeigen

```
systemctl cat nginx
```

Abhängigkeiten einer Unit als Baum

```
systemctl list-dependencies nginx
```

Journal-Hinweise

Logs einer Unit live verfolgen

```
journalctl -u nginx -f
```

Meldungen der letzten Stunde

```
journalctl -u nginx --since '1 hour ago'
```

Fehler seit dem letzten Boot

```
journalctl -b -p err
```

Belegung des Journals auf der Platte

```
journalctl --disk-usage
```

Timer

Alle Timer mit nächstem und letztem Lauf

```
systemctl list-timers --all
```

Timer aktivieren und starten

```
sudo systemctl enable --now backup.timer
```

Den zugehörigen Job einmal sofort ausführen

```
sudo systemctl start backup.service
```

Timer-Zeile: täglich um 03:00 Uhr

```
OnCalendar=*-*-* 03:00:00
```

Timer-Zeile: verpasste Läufe nach dem Boot nachholen

```
Persistent=true
```

Zeitausdruck prüfen und nächsten Termin zeigen

```
systemd-analyze calendar 'Mon *-*-* 06:00'
```

Overrides mit Drop-ins

Drop-in anlegen (überlebt Paket-Updates)

```
sudo systemctl edit nginx
```

! Alle lokalen Änderungen an der Unit verwerfen

```
sudo systemctl revert nginx
```

Drop-in [Service]: bei Fehler neu starten (mit RestartSec=5 nach 5 s)

```
Restart=on-failure
```

Drop-in [Service]: Speicher auf 1 GB begrenzen

```
MemoryMax=1G
```

Drop-in [Service]: geerbtes ExecStart leeren, danach neues setzen

```
ExecStart=
```

Analyse & Targets

Gesamte Bootzeit anzeigen

```
systemd-analyze
```

Die 15 langsamsten Units beim Boot

```
systemd-analyze blame | head -n 15
```

Sandboxing-Bewertung einer Unit

```
systemd-analyze security nginx
```

Ohne grafische Oberfläche booten

```
sudo systemctl set-default multi-user.target
```

! In den Rettungsmodus wechseln (beendet Dienste)

```
sudo systemctl isolate rescue.target
```